



Fabrica- Química, Petróleo e Derivados Ltda.

- Fábrica: Av. Jamil Nahas, 1.071 - Pólo Empresarial Conselheiro Nelson Benedito Netto | Campo Grande/MS - CEP 79.108-680 | Telefone: (67) 3302.0900 - Fax (67) 3302-0912 |

E-mail: [atendimento@fabricaquimica.com.br](mailto:atendimento@fabricaquimica.com.br)

- Fábrica: Av. 0, 3295 - Distrito Industrial | Cuiabá/MT - CEP 78090-700 |

Telefone: (65) 2193.0900

# FICHA TÉCNICA

## GIRUX EP2

(Registrado na ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis sob nº 2306)

**Descrição:** Graxa lubrificante com agente de extrema pressão para uso geral. Especialmente indicada para rolamentos automotivos e de equipamentos industriais, que operem em condições severas. Possui excelente bombeabilidade, estabilidade e adesividade. Disponível no grau NLGI 2.

**Composição:** Graxa a base de sabão de lítio, óleos minerais derivados de petróleo, agentes espessantes, antioxidante, agente de extrema pressão e corante.

### ANÁLISES TÍPICAS

PROPRIEDADES	PARÂMETROS
Penetração trabalhada 60 x (0,01 mm)	265 - 295
Ponto de gota	180° C mín.
Cor Visual	Vermelha
Base (Sabão)	Lítio
Consistência	NLGI 2

**Validade:** 3 anos, se armazenado adequadamente.

**Embalagens:** 18 Kg e 170Kg.

"O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos de água e do solo por metais pesados, com danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis.

Informe-se acerca de receptores de óleos usados e ou contaminados e embalagens usadas.

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos."

Revisão 01 09/2016